

SA-76NC		
Dados Técnicos		
Capacidade máxima de corte	mm	tubo redondo 10 - 80
		tubo quadrado 10x10 - 70x70
		tubo retangular 15x10 - 80x70
		barra solida 12 - 30
Comprimento mínimo de corte	mm	50
Comprimento máximo de corte	mm	2000 ou 3000 ou 4500
Paradas de ajuste manual de comprimento		1 ou 2
Paradas de comprimento com leitura digital		sim
Comprimento do tubo de carregamento		3000/6500 ou 3000/8500 ou 3000/125000
Comprimento mínimo entre paradas para leitura digital de comprimento	mm	30
Velocidade de corte com Ø 275 lamina	M/min	44 - 263
Velocidade do fuso com inversor	RPM	50 - 304
Diâmetro mínimo da lâmina de serra	mm	175
Diâmetro máximo da lâmina de serra	mm	275
Velocidade máxima de alimentação do tubo	M/sec	0.35 - 2.8
Capacidade do reservatório hidráulico	1	70
Potência do motor da bomba hidráulica	KW	3.75
Forma de lubrificação da lâmina de serra		névoa de ar-óleo ou circulação de refrigerante (uma opção)
Potência do motor da cabeça de corte do inversor	KW	5.5
Peso da maquina L=3000mm	KGS	2300