

Projektor de Perfis Titanus 6/5 Microtecnica - QL15

Informações Técnicas

Marca: Microtecnica

Modelo: Titanus 6/5

Fabricação: Indústria Italiana

Corpo metálico do projetor reforçado com gabinete para acessórios e lentes.

Suporte de tela com goniômetro, graduação 360°, leitura á 1 no nonio.

Tela redonda 600 mm de diâmetro feita de vidro fosco (transparente se necessário) gravada com uma gráticula de 90° e uma linha de referência de 30° e 60°

Conjunto de mesas micrometricamente coordenadas (600x150 para 6/5) com deslocamento vertical motorizado e ajuste manual aleta.

Capuz de escurecimento Metálico.

Braço porta-lampada dobrável e condensador.

Ventilador motorizado para resfriamento por sucção forçada da lâmpada de projeção.

-Lâmpadas de quartzo-jódio 100% 12V pard projeção diascópica

-Painel de controle centralizado

Regulador de intensidade da lâmpada de projeção discoscópica

Portas ficando simples

Sistema elétrico

Dispositivo para implementação do sistem/ de iluminação

Vertical

Tensão não fixa 125/220V 50/60 Hs

Para execução padrão nao è necessario ter pelo menos uma condensação de ietstes com condensador relativo e uma tabelade mimOE Ta".3" ou "T.5").

Erecursos tanásré das Mesas dos Projetores

Placas Ecrion "5.3" 350 x 150 m

Tensetras criam ortogonais ao eixo optico do projetor

-Alturas do S óptico na bagunça do tampo da mesa.162

manua

(interpolação 0,01 mm)

Deslocamento vertical observado 85 mm com ajuste fino

Rotação, leitura do vernier 1

Dispositivo de focagem, viagem 50

Fole à prova de poeira para proteger as guias

Preciajosione para a aplicação dos dispositivos de leitura dos deslocamentos nas duas coordenadas

Grande Davos micrométrico"7,5" 600x 150mm

Ranhuras de cristal ortogonais ao eixo öptico do projetor

Alteyus da essência óptica no tampo da mesa: masa. 260 mm min.

Deslocamento horizontal: leitura do vernier de 250 mn 0,025

fm Deslocamento vertical observado 200 mm, com ajuste fino do

Rotação de 159, leitura do vernier

1dispositivo Focus, Curso de 50 mm

- Fole à prova de poeira para proteção das guias

Predisposição para aplicação de dispositivos de leitura

dos moimentos nas duas coordenadas

Predisposição para a aplicação do dispositivo de batentes de mesa

5-10-20-25-31,25-50-62,5-100X

Lentes de aumento disponiveis

Condensadores ópticos para:

* 5X

* 10X

* 20 fino 62,5X

* 100X

Possuí o Manual de Instruções

Medidas Gerais

Largura: 1,31 mts

Altura: 1,81 mts

Comprimento: 2,18 mts

Peso: 1.200 kg