| Lote | Item | Descrição do Item | UDM | ESTOQUE FÍSICO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 247315 | CILINDRO; NOME MODIFICADOR: ELEVACAO; APLICACAO: ONDULADEIRA; MODELO: GU-M; REFERENCIA: 120480700; | un | 3 |
| 4 | 226826 | SENSOR, NOME MODIFICADOR: MONITORAMENTO 24 VDC/2500MM, APLICACAO: ONDULADEIRA, REFERENCIA: | un | 2 |
| 4 | 24986 | POTENCIOMETRO, APLICACAO: ONDULADEIRA, MODELO: ECP0407204, REFERENCIA: SP120480715, FABRICANTE: BHS | un | 3 |
| 4 | 289347 | CONTROLADOR DE MOTOR, COMPOSICAO: COMPONENTES ELETRONICOS EM INVOLUCRO PLASTICO, APLICACAO: | pc | 4 |
| 4 | 30182 | FUNCAO:PROCESSADOR; REFERENCIA:6AV7661-4AA00-0BJ1; FABRICANTE:SIEMENS | un | 5 |
| 4 | 13967 | SENSOR; CAPACITIVO; PLASTICO; NAO TUBULAR; 8 X 8 X 5MM; CONEXAO:CONECTOR M8; 4 FIOS; ALCANCE 50MM; | un | 2 |
| 4 | 24783 | MEMBRANA, SUBAPLICACAO: COMANDO CONSERTO EXTERNO,APLICACAO: PLASTIFICADOR, REFERENCIA: | un | 2 |
| 4 | 194506 | SENSOR E3S-CT61-L DROWN 10TCVDC ONROM | un | 2 |
| 4 | 20482 | CONVERSOR CONTROLLER 1.1/2 HP 180VDC KBMMSERIES COD. 30000115 - LANTECH | un | 3 |
| 4 | 26569 | CONVITE, NOME MODIFICADOR: PESCADOR, SUBAPLICACAO:SISTEMA INTRODUTOR, APLICACAO: | un | 77 |
| 4 | 20489 | PLACA COMANDO, COMPOSICAO: COMPONENTES ELETRONICOS MONTADOS EM PLACA DE FENOLITE DOTADOS | un | 2 |
| 4 | 194505 | SENSOR E3S-CT61-D ONROM | un | 2 |
| 4 | 20486 | FUNCAO:ENTRADA MICROCONTROLADA; APLICACAO:PLASTIFICADOR; REFERENCIA:55004001; | un | 1 |
| 4 | 20485 | FUNCAO:SAIDA MICROCONTROLADA; APLICACAO:PLASTIFICADOR; REFERENCIA:55004001; | un | 1 |
| 4 | 20487 | FUNCAO:SAIDA MICROCONTROLADA; APLICACAO:PLASTIFICADOR; REFERENCIA:55004102; | un | 1 |
| 4 | 24937 | CABO, SUBAPLICACAO: VINCADEIRA, APLICACAO: ONDULADEIRA, MODELO: SR-S, SERIE: 2500554, REFERENCIA: | un | 4 |
| 4 | 4929 | ESCOVA, CONFORME DESENHO, NOME MODIFICADOR: ELETRICA, APLICACAO: COMPRESSOR, MODELO: EG-98, | un | 16 |
| 4 | 13395 | FUSIVEL HH, CORPO: PORCELANA, CAPACIDADE INTERRUPCAO: 25 KA, TENSAO NOMINAL: 17,5 KV, CORRENTE | un | 5 |
| 4 | 35420 | BOTOEIRA REF. XACA291305191 - TELEMECANIQUE | un | 3 |
| 4 | 4951 | ESCOVA, CONFORME DESENHO, NOME MODIFICADOR: ELETRICA, APLICACAO: MOTOR RELANCE, MODELO: BG-400, | un | 7 |
| 4 | 255021 | REATOR LAMPADA ALTA PRESSAO; LAMPADA APLICADA: VAPOR SODIO; MATERIAL INVOLUCRO: ACO CARBONO; | un | 4 |
| 4 | 31119 | CABO FIBRA OPTICA TIPO E32-DC200 2 METROS -MARCA OMRON | un | 2 |
| 4 | 25116 | SENSOR; OPTICO; ONDULADEIRA; 42EF-D1MNAK-A2; ALLEN BRADLEY | un | 1 |
| 4 | 6264 | LAMPADA MISTA, BULBO: OVOIDE/ELIPSOIDAL, POTENCIA:250 W, TENSAO: 220 V, BASE: E27, COR BULBO: | un | 3 |
| 4 | 36464 | REATOR FLUORESCENTE ELETRONICO POUP-AFP 2*110/220VCOD.02431 - INTRAL | un | 3 |
| 4 | 36463 | REATOR FLUORESCENTE ELETRONICO POUP-AFP 1*110/220VCOD.02456 - INTRAL | un | 4 |
| 4 | 6032 | IMA MG 51 KAP | un | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 13372 | BLOCO CONTATO; TIPO CONTATO:1NA; FABRICANTE:TELEMECANIQUE; REFERENCIA:ZB2-BE101 | un | 3 |
| 4 | 25480 | SENSOR MAGNETICO CILINDRO PNEUMATICO, TIPO: REED-SWITCH, APLICACAO: LINEAR, SAIDA: NA, INVOLUCRO: | un | 5 |
| 4 | 13373 | BLOCO CONTATO; TIPO CONTATO:1NF; FABRICANTE:TELEMECANIQUE; REFERENCIA:ZB2-BE102 | un | 2 |
| 4 | 13374 | BLOCO CONTATO; TIPO CONTATO:1NA; FABRICANTE:CUTLER HAMMER; REFERENCIA:120NA | un | 2 |
| 4 | 5591 | FUSIVEL DIAZED 63A 500V SIEMENS ULTRA-RAPIDO | un | 9 |
| 4 | 5605 | FUSIVEL NH 02/GL 315A SIEMENS | un | 1 |
| 4 | 5572 | FUSIVEL CARTUC; DIMENSOES (D X C):10 X 38MM; 15A; RAPIDA; CATEGORIA:GL; 500V; CAPACIDADE | un | 2 |
| 4 | 29579 | LAMPADA AUTOMOTIVA, BULBO: H3, POTENCIA: 55 W, TENSAO: 12 V, BASE: PK22S, COR BULBO: INCOLOR | pc | 2 |
| 4 | 36462 | REATOR FLUORESCENTE ELETRONICO POUP-AFP 2*40W/220VCOD.02384 - INTRAL | un | 1 |
| 4 | 6213 | LAMPADA; TIPO:INCANDESCENTE; TENSAO NOMINAL:12V; BASE:BA9S; COR:CRISTAL; POTENCIA:0,48W; CORRENTE | un | 13 |
| 4 | 16843 | LAMPADA; TIPO:INCANDESCENTE; TENSAO NOMINAL:12V; BASE:BA15S; COR:CRISTAL; POTENCIA:5W; CORRENTE | un | 15 |
| 4 | 16842 | LAMPADA; TIPO:INCANDESCENTE; TENSAO NOMINAL:12V; BASE:BA15S; COR:CRISTAL; POTENCIA:21/5W; CORRENTE | un | 8 |
| 4 | 13399 | FUSIVEL D, DIAZED, TAMANHO: DII 2~30, CAPACIDADE CORRENTE: 10 A, ACAO: ULTRA RAPIDO, CATEGORIA: | un | 6 |
| 4 | 5589 | FUSIVEL D ULTRA RAPIDO, SILIZED, TAMANHO: D III, CAPACIDADE CORRENTE: 50 A, COR: BRANCO, ACAO: | un | 3 |
| 4 | 5583 | FUSIVEL D, DIAZED, TAMANHO: DII 2~30, CAPACIDADE CORRENTE: 16 A, ACAO: RETARDADO, CATEGORIA: | un | 5 |
| 4 | 5582 | FUSIVEL D, DIAZED, TAMANHO: DII 2~30, CAPACIDADE CORRENTE: 10 A, ACAO: RETARDADO, CATEGORIA: | un | 6 |
| 4 | 5580 | FUSIVEL D, DIAZED, TAMANHO: DII 2~30, CAPACIDADE CORRENTE: 4 A, ACAO: RETARDADO, CATEGORIA: GL/GG, | un | 8 |
| 4 | 5581 | FUSIVEL D, DIAZED, TAMANHO: DII 2~30, CAPACIDADE CORRENTE: 6 A, ACAO: RETARDADO, CATEGORIA: GL/GG, | un | 3 |
| 4 | 5535 | FUSIVEL CARTUC; DIMENSOES (D X C):20,6 X 127MM; 10A; RETARDADA; CATEGORIA:GG; 600V; CAPACIDADE | un | 7 |
| 4 | 5585 | FUSIVEL D, DIAZED, TAMANHO: DII 2~30, CAPACIDADE CORRENTE: 25 A, ACAO: RETARDADO, CATEGORIA: | un | 3 |
| 4 | 5706 | FUSIVEL VIDRO; TAMANHO:6,3 X 32MM; CAPACIDADE CORRENTE:4A; ACAO:RAPIDO; TENSAO NOMINAL:250V; | un | 11 |
| 4 | 5588 | FUSIVEL D, DIAZED, TAMANHO: DIII 35~63, CAPACIDADECORRENTE: 50 A, ACAO: RETARDADO, | un | 2 |
| 4 | 5541 | FUSIVEL CARTUC; DIMENSOES (D X C):20,6 X 127MM; 20A; RETARDADA; CATEGORIA:GG; 600V; CAPACIDADE | un | 6 |
| 4 | 5693 | FUSIVEL VIDRO; TAMANHO:6,3 X 32MM; CAPACIDADE CORRENTE:0,25 (250MA)A; ACAO:RAPIDO; TENSAO | un | 11 |
| 4 | 5584 | FUSIVEL D, DIAZED, TAMANHO: DII 2~30, CAPACIDADE CORRENTE: 20 A, ACAO: RETARDADO, CATEGORIA: GL/GG, | un | 3 |
| 4 | 23475 | FUSIVEL D0, NEOZED, TAMANHO: D02, CAPACIDADE CORRENTE: 25 A, COR: CINZA, ACAO: RETARDADO, | un | 10 |
| 4 | 23476 | FUSIVEL D0, NEOZED, TAMANHO: D02, CAPACIDADE CORRENTE: 50 A, COR: CINZA, ACAO: RETARDADO, | un | 10 |
| 4 | 26585 | CONVERSOR VACUO, FIXACAO: TRILHO 2N, DIAMETRO: 1/8", EXTREMIDADE: ROSCA BSP, VACUO TRABALHO: -0,95~0 BAR, | un | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 26609 | RELE TERMICO; TIPO:BIMETALICO; MODELO:LR2K03; FAIXA AJUSTE:1,2 ~ 1,8A; CONTATO AUXILIAR:1NA+1NF; | un | 1 |
| 4 | 296328 | SERVO REGULADOR MAX 4 SP 119517703 BHS | pc | 1 |
| 4 | 413853 | RESISTOR; TIPO: FIXO; MODELO: FIO; TERMINAL: AXIAL; VALOR OHMICO: 1K; TOLERANCIA: 5%; POTENCIA: 1,5 W/2 | pc | 6 |